



technicoll® 4400


Těsnící materiál pro okrajové spoje desek

Oblast použití

technicoll® 4400 je těsnící hmota pro okrajové spoje desek (HPL, Corian® nebo přírodní kámen). Flexibilní těsnění je odolné vůči čistícím prostředkům, vodě, mastnotě a oleji. Těsnění chrání okrajový spoj a lze ho snadno vyčistit.



Otevřete uzávěr tuby a připojte černou pomůcku pro aplikaci.



na hranu jedné desky aplikujte rovnoměrný pás tmelu předtím, než desky sesadíte



Namontujte desky a utáhněte šrouby.



Odstraňte případné zbytky těsnícího materiálu čistou látkou navlhčenou vhodným čistícím prostředkem (ověřte kompatibilitu s povrchem).

Charakteristika

- rychlé vytvrzení
- vysoká odolnost vůči teplotám
- neprověšuje se
- odolnost proti nárazu
- bez isokyanátů a silikonů
- téměř bez úbytku vytvrzováním
- bez rozpouštědel a bez zápachu
- vysoká odolnost proti stárnutí

Vlastnosti technicoll® 4400

Báze	silanem vytvrzující polymer
Viskozita	neudává se
Tvrdość A	cca 45
Skladovatelnost	12 měsíců
Barva	šedá černá hnědoběžová bílá

Technický stav: 22.12.2016

Odchylné informace starších verzí jsou neplatné.

Strana 1/1

Zvláštní upozornění:

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech v době tisku. Informace nejsou závazné. Doporučujeme určit vhodnost našich výrobků s ohledem na jejich zamýšlené použití i způsob použití zkouškou.